# PLASTICO PICADO ACRILICO

FICHA TÉCNICA

## *DESCRIPCIÓN:*

**ES UN TIPO DE PLÁSTICO ESPECIAL PARA TRABAJOS EN RELIEVE PARA VARIAS TÉCNICAS COMO EL GOTÉELE, PICADOS, RALLADOS, ESTERILLAS ETC... PARA TRABAJOS EN RELIEVE Y GOTAS GRUESAS APLICAR DIRECTAMENTE SIN DILUIR.**

## *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:*

| | |
|---|---|
| **COLOR** | **BLANCO** |
| **ACABADO** | **MATE** |
| **DILUYENTE** | **AGUA** |
| **DENSIDAD** | **1,7 gr. / c.c. aprox.** |
| **SECADO AL TACTO** | **30 Minutos aprox** |
| **RENDIMIENTO** | **1-2 $m^2$ / Kg, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE** |
| **REPINTADO** | **A PARTIR DE 4-5 HORAS** |
| **VISCOSIDAD** | **60000 Centipoise 5, Brookfield, Sp-6,10 r.p.m. 23º C** |
| **LAVABILIDAD** | **EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.** |
| **ALMACENAJE** | **EXCELENTE. EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES** |
| **ENVASE** | **LITOGRAFIADO DE. 3,Y 14 LITROS** |

## *PROPIEDADES:*

**PINTURA DE GRAN BLANCURA Y CUBRICIÓN. POSEE SUFICIENTE RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO COMO PARA SER APLICADA EN AMBIENTES INTERIORES. FACILIDAD DE APLICACIÓN.**

## *MODO DE EMPLEO:*

**SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE OXIDO, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS, DEBEN RASCARSE Y LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS.**
**ADEMÁS LAS SUPERFICIES A PINTAR DEBEN SER PREPARADAS CON BARNIZ ACRÍLICO INCOLORO ADORCRIL O CON EL MISMO PLÁSTICO PICADO Y GOTEABLE DILUIDO AL 10%.**

**NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5º C NI SUPERIORES A 35º C**