

03/03/2017

## | Descripción

Barniz acrílico transparente, incoloro, satinado y mate, de un componente para la protección de superficies contra pintadas de grafitis..

## | Propiedades y ventajas

Aplicable a brocha, rodillo y pistola. En el caso del mate se recomienda agitar bien el producto antes de su uso.

## | Usos

Protección de superficies como ladrillo, piedra, hormigón o superficies pintadas como en mercados, monumentos y fachadas en general.

## | Datos técnicos

<b>Color</b>	incoloro
<b>Acabado</b>	satinado mate
<b>Densidad</b>	0.920kg/l 1.030 kg/l
<b>Dolumen sólidos</b>	25 ± 2% 45 ± 2%
<b>Rendimiento superficies porosas</b>	7m <sup>2</sup> /l
<b>Superficies no porosas</b>	10 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado al tacto</b>	1-2h a 20°C
<b>Envase metálico etiquetado</b>	750 ml y 4 lts
<b>Cov(2004/42/iiia (h)</b>	700 g/l

## | Modo de empleo

Ladrillo, Hormigón, acero inoxidable aplicar como imprimación nuestro hidrófugo mojado con el fin de sellar bien el poro. Soportes ya pintados directamente una capa.

Debido a su naturaleza se podrían presentar problemas de reblandecimiento o coloración por lo que se aconseja hacer ensayos previos.

En superficies grandes, las irregularidades del soporte (rugosidad, ondulaciones, porosidad) provocan diferencias en el brillo observado, especialmente en el mate, ensayar previamente ya que podría requerir una igualación de la superficie.