

20/03/2017

Descripción

El envase carga disolvente DOKAPI se puede rellenar con una amplia gama de pinturas, siendo especialmente indicadas las sintéticas, acrílicas, nitro, y celulósicas.

Se recomienda probar la compatibilidad de con la pintura que se vaya a utilizar.

Cuando se utilicen pinturas de dos componentes se tendrá en cuenta que el pot life es limitado.

La cantidad de pintura recomendada, es la que cabe en un depósito de la maquina, 100-120 ml., y un máximo 150 ml

Precauciones

Inflamable. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar mascarilla. Utilizar en lugares ventilados.

Usos

Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de 1-2 minutos de empezar a oírse el ruido del mezclador.

Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 20-30 cm. Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos.

Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición.

Datos técnicos

Envase

520 c.c. en aerosol

Naturaleza de los disolventes

Hidrocarburos, Cetonas, Esteres

Densidad teórica de la mezcla0,700 grs./ml. $\pm$ 0.05+