

20/03/2017

## | Descripción

Masilla indicada para el retapado de pequeños agujeros, marcas, fisuras y grietas de origen no estructural al interior. Soportes: Yeso, escayola, cemento, pintura plástica tradicional, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio.

## | Modo de empleo

- Producto listo al uso.
- La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.
- Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.
- Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.

## | Datos técnicos

**Excelente trabajabilidad. Fácil de alisar y lijar**

**Color extrablanco**

**No descuelga**

**No se monta ni enrolla en los empalmes**

**Gran poder de cubrición**

**Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras**

**Retapado de poros de la madera**

**Comportamiento al fuego**

A2- s1 -d0 - Poco combustible

**Espesor máximo por capa**

2 mm

**pH**

8.5 - 9.5

**Vida útil**

Sin límite

**Adherencia**

> 0,9 MPa sobre cemento y pintura

**Rendimiento**

1 kg: 0,65 m<sup>2</sup>

**Tiempo de secado**

**en profundidad**

Gotelé y pintura: 12 H. Aprox. Escayola: 7 - 8 H. Aprox.

**Granulometría**

200 micras

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE: CATEGORÍA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA. Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010). Este producto contiene 1,34 g/l COV max.