

REVESTIMIENTO LISO



F
I
C
H
A
T
É
C
N
I
C
A

DESCRIPCIÓN:

ES UN REVESTIMIENTO LISO MATE DE CALIDAD MEDIA BASADA EN RESINAS COPOLIMERICAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS DE GRAN RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ PROPORCIONANDO ACABADOS MUY BLANCOS, CUBRIENTES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-----------------|---|
| COLOR | BLANCO |
| ACABADO | MATE |
| DILUYENTE | AGUA |
| DENSIDAD | 1,6 gr. / c.c. aprox. |
| SECADO AL TACTO | 30 Minutos aprox |
| RENDIMIENTO | 6 - 7 m ² / Kg, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE |
| LAVABILIDAD | EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778. |
| ALMACENAJE | EXCELENTE. EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES |
| ENVASE | LITOGRAFIADO DE. 3 Y 14 LITROS |

PROPIEDADES:

PINTURA DE GRAN CUBRICIÓN. EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN EXCELENTE ACABADO. ES RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFERICOS AL FROTE HÚMEDO.

APLICACIONES:

DIRIGIDA AL PROFESIONAL Y ADECUADA PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA EN INTERIORES Y EXTERIORES.

MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LÍMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIORES A 35°C.