

REVESTIMIENTO RUGOSO



F
I
C
H
A
T
É
C
N
I
C
A

DESCRIPCION.

ES UN REVESTIMIENTO PETREO BASADO EN RESINAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS RESISTENTES Y SÓLIDOS A LA LUZ.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

COLOR	BLANCO
ASPECTO	MATE RUGOSO
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1.8 GR/CC APROXIMADAMENTE
SECADO AL TACTO	30 MINUTOS APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO	1 METRO CUADRADO POR KILO SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
REPINTADO	A PARTIR DE 2-4 HORAS
VISCOSIDAD	40000 CPS APROXIMADAMENTE (BROOKFIELD, Sp6, 10 r.p.m.)
LAVABILIDAD	CUMPLE LA NORMA DIN 53778
ALMACENAJE	EXCELENTE. ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES
ENVASE	LITOGRAFIADO DE 3 Y 14 LTS.

PROPIEDADES.

REVESTIMIENTO RUGOSO PROFESIONAL ES UN REVESTIMIENTO PETREO DE GRAN CUBRICIÓN Y SOLIDEZ QUE PRESENTA UNA GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN, PERMITIENDO OBTENER ACABADOS DE GRAN DUREZA Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA EN INTERIORES Y EXTERIORES POCO AGRESIVOS.

MODO DE EMPLEO:

SE PUEDE APLICAR A LLANA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE OXIDO, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS, DEBEN RASCARSE Y LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS.

NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5C°, NI SUPERIORES A 35C°