

REVESTIMIENTO

LISO R-310

Revestimiento Pétreo Mate

DESCRIPCIÓN

Revestimiento pétreo mate, formulado con copolímeros acrílicos, pigmentos y cargas de alta resistencia y solidez, con buena resistencia a la interperie, al salitre y a la abrasión, lo que le concede excelentes resultados al exterior en ambientes atmosféricos medianamente agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NATURALEZA	Copolímeros acrílicos
COLOR	Blanco y otros por encargo
ASPECTO	Mate
DENSIDAD	1,69
SECADO	30 minutos
REPINTADO	A partir de 4 horas
DILUYENTE	Agua
VISCOSIDAD	30 poises +-5, Brookfield, Sp-6, 10 r.p.m. 23°C
APLICACIÓN	Brocha, rodillo o pistola
RENDIMIENTO	5-6 m ² por Kg.
TINCION	Colorantes

APLICACIÓN

Para la decoración y protección exterior de fachadas, patios, paredes, exteriores, etc.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre de:

Cemento y hormigón: Directamente diluyendo hasta un 20% para la 1ª capa.

Yeso, escayolas o maderas: Fijando previamente con productos penetrantes.

Sobre superficies antiguas:

Con pinturas en buen estado: lavar, lijar suavemente y aplicar el producto.

Con pinturas en mal estado: eliminar y proceder como en superficies nuevas.

En general se recomienda:

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

No exponer los envases a temperaturas extremas.

ENVASES DE: 4 y 15 litros

